

PHALANX X III

El Phalanx X III proporciona protección Nivel III. Un amplio visor en forma de trapecio brinda una excelente visibilidad, a la vez que la plataforma montada en cada lado permite al operador colocar su arma en una óptima posición de disparo.

Características:

- Protección de fusil calificada con Nivel III
- Componentes ofrecidos en el interior del escudo
- Mango estático
- Almohadilla de espuma gruesa de alta espesor
- Sistema único de correas en el antebrazo con gancho y presilla de agarre
- Sistema integrado de montaje de armas no-balísticas
- Tres plataformas de posicionamiento

Especificaciones técnicas:

- Compatible con el Estándar Federal NIJ-STD-0108.01 Nivel III
- Material balístico - resina híbrida
- Tamaño 508mm x 914mm (+/- 13mm)
- El peso con el Visor y la luz no excede las 11.8 kg
- Visor - 76mm x 229mm
- Sistema de luz LED de 1200 lúmenes
- Espesor del escudo 25mm (+/- 3mm)

Rounds Tested:

- 7.62 x 51-mm, 149-grain M80 FMJ
- 7.62 x 39-mm, 123-grain PS ball

Opciones:

- Con o Sin Visor
- Luz LED con Modalidad Estroboscópica
- 1200 lúmenes
- Mochila de Transporte



Dentro

